

Домкраты гидравлические

Домкрат гидравлический общего назначения



Особенности данной серии:

- Корпус домкрата монолитный, выполненный из цельной стальной заготовки. Без сварки. Это обеспечивает прочность данной конструкции.
- Контактная поверхность поршня имеет сферическую форму, для защиты поршня от внецентренных нагрузок.
- Используются высокопрочные уплотнения из композиционных материалов. Гарантия качества - уплотнения ведущих мировых производителей.
- Хромированный, полированный поршень обладает повышенной износостойкостью.
- Быстроразъемные соединения с запорным клапаном.
- Наилучшее соотношение массы к развиваемому усилию.
- Пакет мощных пружин максимально быстро возвращает поршень в исходное положение. Пружины рассчитаны на выполнение не менее 10 000 циклов.

Технические характеристики:

Модель	Грузоподъемность, т	Ход, мм	Габариты, мм		Объем масла, л	Масса, кг
			H	D		
Д-10П80	10	80	143	85	0,10	5
Д-10П125	10	125	192	85	0,21	6
Д-13П125	13	125	192	85	0,21	6
Д-30П100	30	100	190	130	0,5	10
Д-50П50	50	50	150	124	0,4	10
Д-50П100	50	100	201	124	0,8	12
Д-50П150	50	150	240	124	1,15	16
Д-100П50	100	50	157	170	0,9	16
Д-100П80	100	80	195	175	1,15	26
Д-100П100	100	100	207	170	1,8	25
Д-100П125	100	125	230	175	1,45	32
Д-100П160	100	160	265	170	2,9	36
Д125П125	125	125	258	200	2,5	41
Д-200П100	200	100	260	245	3,7	53
Д-200П220	200	220	380	245	7,0	93
Д-200П240	200	240	395	245	8,8	104

