

Домкрат гидравлический низкий (монтажный)



Особенности данной серии:

- Минимальная конструктивная высота.
- Корпус домкрата монолитный, выполненный из цельной стальной заготовки. Без сварки.
- Используются высокопрочные уплотнения из композиционных материалов. Гарантия качества - уплотнения ведущих мировых производителей.
- Хромированный, полированный поршень обладает повышенной износостойкостью.
- Быстorableмные соединения с запорным клапаном.
- Наилучшее соотношение массы к развиваемому усилию.
- Насечки на контактной поверхности поршня, для надежного удержания груза.

Технические характеристики:

Модель	Грузоподъемность, т	Ход, мм	Габариты, мм		Объем масла, л	Масса, кг
			Н	Д		
ДН-20П16	20	16	66	88	0,06	2,9
ДН-30ГР16	30	16	58,5	146	0,08	7
ДН-30П16	30	16	71	100	0,07	4,2
ДН-50ГР16	50	16	66	178	0,13	11
ДН-50П16	50	16	82	124	0,12	6,5
ДН-100П16	100	16	107	178	0,25	17
ДН-200П20	200	20	129	245	0,8	40

* Домкраты изготавливаются как с пружинным возвратом, с пометкой «П», так и с гравитационным возвратом, с пометкой «ГР».

