

Насосы гидравлические ручные

Насосы гидравлические ручные

НРГ-70.100



НРГ-70.55



НРГ-70.25



ННГ-70.05



НРГ-70.15



Особенности данной серии:

- Конструкция насосов защищена патентом.
- Высокая производительность.
- Двухскоростной режим работы, с автоматическим переключением ступеней подачи.
- Два встроенных клапана аварийного сброса избыточного давления, настроенные со сдвигом в ЗМПа, обеспечивают безопасную работу.
- Оптимально сбалансированная подача масла за цикл, уменьшает трудозатраты оператора, за счет малого усилия на ручке либо педали насоса.
- Хромированный, полированный поршень обладает повышенной износостойкостью.

Технические характеристики:

Модель	Подача, см ³ /цикл		Объем маслобака, л (эффект.)	Давление рабочей жидкости, ном., МПа	Габаритные размеры LxVxH, мм	Масса, кг (без масла и рукова)
	Ступень низкого давления	Ступень высоко давления				
Насос ножной гидравлический для работы оборудования с пружинным или гравитационным возвратом ННГ-70.05						
НРГ-70.05	-	3.1	0.5	70	480x230x210	5.0
Насосы ручные гидравлические для работы оборудования с пружинным или гравитационным возвратом						
НРГ-70.15	-	3.1	1.5	70	590x125x175	6.0
НРГ-70.25	15.5	3.4	2.5	70	610x125x190	7.5
НРГ-70.55	15.5	3.4	5.5	70	640x135x220	8.0
НРГ-70.100	15.5	3.4	10.0	70	640x155x275	10.0
Насосы ручные гидравлические для работы оборудования с гидравлическим возвратом						
НРГ-2-70.25	15.5	3.4	2.5	70	615x125x190	7.6
НРГ-2-70.55	15.5	3.4	5.5	70	645x135x220	8.1
НРГ-2-70.100	15.5	3.4	10.0	70	645x155x275	10.1

