

Съемник гидравлический самоцентрирующийся



Особенности данной серии:

- Конструкция съемника предусматривает внутренний и наружный захват. Простая переустановка, обеспечивает многофункциональность съемники.
- Лапы имеют отверстия для изменения глубины захвата.
- Лапы выполнены из высокопрочной легированной стали, с двойным запасом прочности.
- Корпус гидроцилиндра монолитный, выполненный из цельной стальной заготовки. Без сварки. Это обеспечивает наибольший срок службы, значительно снижает возможность утечек масла.
- Поставляются в комплекте с наконечниками для удобства центровки и выбора холостого хода.

Технические характеристики:

Модель	Сила, кН	Количество захватов	Охватываемый диаметр, мм		Глубина захвата, мм	Ход, мм	Масса, кг
			наруж.	внутр.			
СГК 12.3.350	120	3	80-350	50-260	265	100	13,5
СГК 12.3.350А	120	3	80-350	50-260	265	60	17
СГК 12.3.600	120	3	110-600	110-340	375	100	21,5
СГК 15.3.600	150	3	110-600	110-340	375	100	25,5
СГК 30.3.360	300	3	200-360	120-340	220	100	40
СГН 30.3.560	300	3	300-560	-	200	100	52
СГК 60.3.500	600	3	300-500	-	350	90	66

