



**ШАХТИНСКИЙ ЗАВОД
ГИДРОПРИВОД**



ПАСПОРТ

Фонарный столб чугунный уличный с одним плафоном

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется в качестве функционального и декоративного освещения улиц, парков, проспектов, скверов, дворов и других общественных мест. Подходит как для дачи и сада, так и для мест муниципального назначения.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

3700x400x400 мм

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



15.09.2023 г. Дата выпуска

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "ШЗГ", г. Шахты

УПАКОВКА

Стрейч-пленка; воздушно-пузырчатую пленку; скотч.

ПОКРАСКА

Молотковая грунт эмаль DAI



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Опора стальная – 1шт Светильник

“Бремен” – 1шт

Светодиодная лампа “Кукуруза” – 1шт



Технические характеристики светильник “Бремен”

Класс защиты: IP54

Обзор: 360°

СБОРКА И МОНТАЖ:

1. Освободить изделие от упаковки. Проверить комплектность, ознакомиться с паспортом.
2. Закладка кабеля, как правило, осуществляется на глубину в пределах 0,8–1м. В случае прохождения кабеля под магистральной автодорогой, его заглубление должно быть не менее 1,25–1,5 м от уровня почвы. Если электрокабель не имеет достаточно прочной защитной оболочки, то его монтаж проводят в специальных электротехнических трубах, жесткость которых выбирается с учетом рыхлости почвы и степени вероятности возникновения нежелательных механических повреждений. Рытье траншей осуществляется до того, как будет проведена установка закладной детали.
3. Начало Установки производится бетонированием закладной детали (глубина 1,8 метра) с последующим креплением элементов согласно этапам сборки.
4. Проводку протягивать с помощью стальной проволоки, протягиваем электрокабель от ревизионного окошка до места крепления светильника. Присоединяем провода с помощью клемника.