

# Домкраты гидравлические

## Домкрат гидравлический с полым штоком



### Особенности данной серии:

- Поршень с центральным отверстием.
- Корпус домкрата монолитный, выполненный из цельной стальной заготовки. Без сварки.
- Используются высокопрочные уплотнения из композиционных материалов. Гарантия качества — уплотнения ведущих мировых производителей.
- Хромированный, полированный поршень обладает повышенной износостойкостью.
- Быстorableзъемные соединения с запорным клапаном.
- Наилучшее соотношение массы к развиваемому усилию.
- Мощная пружина максимально быстро возвращает поршень в исходное положение. Пружины рассчитаны на выполнение не менее 10 000 циклов.

### Технические характеристики:

Модель	Грузоподъемность, т	Ход, мм	Внутр. диаметр, мм	Габариты, мм		Объем масла, л	Масса, кг
				Н	Д		
ДП-20ПВ50.28	20	50	28	155	98	0,15	6
ДП-30ПВ63.30	30	63	30	208	128	0,3	15
ДП-30ПВ80.33	30	80	33	175	120	0,3	9,7
ДП-50ПВ70.50	50	70	50	181	150	0,5	18
ДП-50ПВ100.50	50	100	50	206	150	1,0	21
ДП-70ПВ70.80	70	70	80	240	188	0,85	39
ДП-100ПВ70.100	100	70	100	246	224	1,2	45,8
ДП-100ПВ75.80	100	75	80	210	220	1,4	45

